

# OBEC VODERADY

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.VOD-100/2026/Já-101  
Vybavuje: Ing. Elena Jurčová  
Tel.: 033/5354092  
e-mail: jurcova@soutt.sk

v Trnave dňa 27.02.2026

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

**Obec Voderady, IČO 00313181, Pavlická 262/1, 919 42 Voderady**

(ďalej len "stavebník") dňa 03.02.2026 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia súboru stavieb:

**Úprava futbalového ihriska a rekonštrukcia priliehlych uličných priestorov a  
inžinierskych sietí**

**SO 01 - Cesty a spevnené plochy**

**SO 02 - Dažďová kanalizácia a vsakovanie**

**SO 03 - Verejné umelé osvetlenie**

**SO 04 - Futbalové ihrisko**

04.01 Úprava hracej plochy

04.02 Oplotenie

04.03 Ochranné sítá za bránami

04.04 Umelé osvetlenie ihriska

**SO 06 - Distribučné rozvody NN**

06.01 Preloženie vzdušného NN distribučného rozvodu do zeme

06.02 NN prípojky rodinných domov

**SO 07 - Prekládka miestneho rozhlasu**

na pozemku register cesty a spevnené plochy: "C" parc. č. 239/6, 239/8, 240/2, 245/1, 246/1, 266/9, 266/10, 267/4, 926/1, register "E" parc. č. 216/2, 217/1, 217/2, 223/4, 224, 227/1, 227/2, 228, 231, 232, 235, 236/1, 236/2, 239, 245, 246, 266/10, 718, 926 v katastrálnom území **Voderady**, dažďová kanalizácia a vsakovanie: register "C" parc. č. 245/1, 246/1, 266/10, 926/1, register "E" parc. č. 245, 246, 266/10, 718, 926 v katastrálnom území **Voderady**, verejné osvetlenie: register "C" parc. č. 239/6, 239/8, 240/2, 245/1, 246/1, 266/9, 266/10, 926/1, register "E" parc. č. 207, 210/2, 211, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 223/4, 224, 227/1, 227/2, 228, 231, 232, 235, 236/1, 236/2, 245, 266/10 v katastrálnom území **Voderady**, futbalové ihrisko: register "C" parc. č. 245/1, 246/1, 266/10 v katastrálnom území **Voderady**, distribučné rozvody NN: register "C" parc. č. 239/6, 239/8, 240/2, 245/1, 246/1, 266/10, 926/1, register "E" parc. č. 211, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 223/4, 224, 227/1, 227/2, 228, 231, 232, 235, 236/1, 236/2, 245, 266/10, 926 v katastrálnom území **Voderady**, demontáž podperných bodov PB: register "C" parc. č. 217/5, 245/1, 246/2, 246/9, 246/11, 246/13, 266/10, register "E" parc. č. 217/1, 223/4, 228, 235, 236/1, 266/10 v katastrálnom území **Voderady**, výmena PB č. 146: register "E" parc. č. 211 v

katastrálnom území **Voderady**, prekládka miestneho rozhlasu: **register "C" parc. č. 239/6, 239/8, 240/2, 245/1, 246/1, 266/10, register "E" parc. č. 207, 210/2, 211, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 223/4, 224, 227/1, 227/2, 228, 231, 232, 235, 236/1, 236/2, 245, 266/10** v katastrálnom území **Voderady** v obci **Voderady**. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

### **Popis stavby:**

Predmetom riešenia sú miestne cesty a verejný priestor v juhozápadnom okraji zastavaného územia obce Voderady, na uliciach Pažitná, Športová a Krátka. Verejný priestor na Športovej ulici obklopuje jestvujúce futbalové ihrisko, ktoré nemá pravidelný tvar a rozmery v súlade s pravidlami SFZ.

Riešené územie má obdĺžnikový tvar v južnej časti so skosením, zo všetkých strán ohraničené rodinnými domami, resp. pozemkami s plánovanou výstavbou rodinných domov.

### **SO 01 - Cesty a spevnené plochy**

Jestvujúca cesta na Športovej ulici od križovatky s cestou III/1286 na Pavlickej ulici po najbližšiu križovatku (úsek „A“) je obojsmerná, šírky okolo 4,0 m s povrchom z asfaltového betónu, bez chodníka s úzkym zeleným pásom po jednej strane a spevnenými plochami pred rodinnými domami po strane druhej. Táto časť cesty bude upravená do funkčnej triedy C3, kategórie MO 4,5/30, ako jednopruhovú jednosmernú cestu šírky 3,5 m s jednostranným chodníkom šírky 2,0 m. V dotyku s cestou III/1286 bude miestna cesta kopírovať pôvodné rozšírenie. Jednosmerná premávka bude vyznačená v smere na Pavlickú ulicu. Cesta bude začínať v stykovej križovatke vetiev Športovej ulice, pri severozápadnom rohu futbalového ihriska a končiť bude v pripojení na cestu III/1286. Jej dĺžka bude 87,77 m. V priečnom smere bude mať cesta jednostranný sklon 2% k jej ľavému okraju, kde budú osadené uličné vpusty. Chodník šírky 2 m bude umiestnený pozdĺž ľavého okraja cesty, oddelený zvýšeným cestným obrubníkom. K jestvujúcim rodinným domom budú cez chodník zrealizované vjazdy a chodníky v šírke jestvujúcich brán v oplotení. Po pravej strane cesty bude vysadená zeleň premenlivej šírky. Chodník po ľavej strane cesty bude končiť pred pripojením k ceste III/1286 a priechodom pre chodcov bude prepojený s chodníkom na protiľahlej strane ulice. V mieste pripojenia cesty – úsek „A“ bude obrusná vrstva v šírke 0,5 m preplátovaná s cestou III/1286.

Za vyššie uvedenou križovatkou pokračuje popri juhozápadnom okraji futbalového ihriska úzka asfaltobetónová cesta premenlivej šírky do 3,2 m, vedená medzi vzrastlými stromami, v dotyku s objektmi pozdĺž futbalového ihriska (tribúna, prístrešok, bufet) s odvodnením do priľahlej zelene (úsek „B1“). Za južným rohom futbalového ihriska sa jestvujúca cesta rozširuje do tvaru trojuholníka s prístupom k susedným rodinným domom a pokračuje v južnej časti pozdĺž hranice oplotenia pozemkov s rodinnými domami ako betónový chodník šírky 2,6-2,8 m (úsek „B2“). Aj táto časť cesty bude upravená do funkčnej triedy C3, kategórie MO 4,5/30, ako jednopruhovú jednosmernú cestu šírky 3,5 m s jednostranným chodníkom šírky 2,0 m. Cesta „B“ bude začínať v strede priesečnej križovatky ulíc Športová a Krátka a končiť bude na začiatku cesty – úsek „A“ a bude mať dĺžku 200,03 m. Priečny sklon cesty bude dostredný, 2% k osi cesty, na začiatku a konci cesty bude rešpektovať sklony v križovatkách. Na konci dotknutej časti ulice bude chodník šírky 2,0 m odsadený a medzi cestou a chodníkom bude vložený parkovací pruh šírky 2,2 m so štyrmi státiami dĺžky 6,5 m a za ním parkovací pás šírky 5,0 m s deviatimi šikmými státiami pod uhlom 45°, šírky 2,5 m. Za parkovacím pásom bude chodník prevedený na protiľahlú stranu cesty, vedený bude popri oplotení a za jeho rohom bude odklonený od cesty a prejde pozdĺž oplotenia, za šatňami futbalovej organizácie v šírke 1,3 m a potom 1,55 m k ceste na Športovej ulici v severovýchodnej časti, kde sa v dotyku s cestou rozšíri na 3,0 m. V juhovýchodnom okraji dotknutého územia medzi objektom šatní za futbalovým ihriskom a novostavbou rodinného domu tvorí dopravný koridor neupravená spevnená plocha z viacerých druhov povrchov (štrkodrva, betón). V predmetnej časti územia bude cesta prebudovaná do funkčnej triedy

C3, kategórie MO 4,5/30, ako jednopruhovú jednosmernú cestu šírky 3,5 m, bez chodníka. V oblúku cesty bude dobudovaný vjazd k rodinnému domu šírky 3,5 m. Medzi navrhovanou cestou a šatňami bude vybudované parkovisko s usporiadaním, ktoré umožní max. využitie riešeného územia. Tvorené bude parkovacím pásom šírky 5,0 m, vnútornou cestou parkoviska – úsek „C“ šírky 6,0 m a parkovacím pruhom šírky 2,5 m. Parkovací pás pri šatniach bude od tohto objektu oddelený zvýšeným bezpečnostným pásom šírky 1,1 m. Na parkovacom páse bude prvé státie zľava v šírke 3,5 m vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ostatných 9 státí bude mať šírku 2,5 m. Vnútorná cesta parkoviska bude mať dĺžku 28,24 m a na začiatku a konci bude pripojená k navrhovanej ceste – úsek „B“. Začínať bude pripojením v šírke 4,13 m, končiť bude v šírke 4,2 m. V priečnom smere bude mať cesta jednostranný sklon 0,5% k pravému okraju cesty. Parkovací pruh bude tvorený dvomi státiami dĺžky 6,5 m. Parkovisko bude priečne vyspádované do odvodňovacieho žlabu, osadeného medzi parkovacím pásom a vnútornou cestou parkoviska. Za parkoviskom bude k okraju cesty pripojený parkovací pás šírky 5,0 m so štyrmi šikmými státiami pod uhlom 45°, šírky 2,5 m. Na protiľahlej strane cesty, vľavo v smere jej staničenia, bude za chodníkom pri priechode pre chodcov ponechaná jestvujúca plocha lichobežníkového tvaru. Medzi touto plochou a novým vjazdom k rodinnému domu bude za okrajom cesty vedený zvýšený pás premenlivej šírky, plniaci funkciu bezpečnostného odstupu od susedných nehnuteľností. V páse budú zrealizované vjazdy a chodníky v miestach jestvujúcich brán v oplotení nehnuteľností.

Okolo severovýchodnej časti (úsek „D1“) a severozápadnej časti (úsek „D2“) futbalového ihriska na Športovej ulici je medzi plochou ihriska a zástavbou rodinnými domami vedená cesta z asfaltovaného betónu premenlivej šírky 3,3 - 4,0 m. V časti úseku „D1“ je za pásom zelene vedený chodník z betónovej dlažby šírky 1,5 m a v zostávajúcej časti a v časti „D2“ je bez chodníka. Na predmetnej časti Športovej ulice bude z dôvodu nedostatočnej šírky uličného priestoru možné vybudovať len jednopruhovú jednosmernú cestu s jednostranným chodníkom. Cesta bude zaradená do kategórie MO 4,5/30, ako jednopruhovú jednosmernú cestu šírky 3,5 m, v smere od Pažitnej ulice na Pavlickú ulicu, dĺžky 216,07 m. Cesta úsek „D“ bude začínať v priesečnej križovatke ulíc Športová a Krátka a končiť pripojením k ceste – úsek „A“ a „B“ v stykovej križovatke. V priečnom smere bude mať cesta – úsek „D“ jednostranný sklon 2% k jej ľavému okraju. Zo strany od zástavby rodinnými domami bude vedený parkovací pruh šírky 2,2 m, prerušovaný vjazdmi na susedné nehnuteľnosti a za ním bude vedený chodník šírky 1,75 m. Chodník za severozápadným oplotením ihriska bude vedený pri okraji cesty so šírkou 2,0 m a priechodom pre chodcov bude prepojený s chodníkom na Športovej ulici pri ceste – úsek „A“. Medzi cestou a oplotením futbalového ihriska zostane pás zelene premenlivej šírky.

Súčasťou úprav riešeného územia bude aj uličný priestor na Krátkej ulici (úsek „E“), ktorá prepája ulice Hlavnú a Športovú. Krátkou ulicou je vedená obojsmerná asfaltová cesta premenlivej šírky 3,75 - 5,5 m bez chodníkov a s odvodnením do zelene. Pre zlepšenie stavebno-technického stavu bude cesta zrekonštruovaná a doplnená o jednostranný chodník. Keďže šírka uličného priestoru neumožňuje realizovať dvojpruhovú cestu, bude len jednopruhovú, jednosmernú kategórie MO 4,5/30. Jednosmerná premávka bude vedená z Hlavnej na Športovú ulicu. Cesta bude začínať v pripojení na Hlavnú ulicu, končiť pripojením na Športovú ulicu a bude mať dĺžku 173,04 m. V mieste pripojenia cesty – úsek „E“ bude zrealizované preplátovanie obrusnej vrstvy v šírke 0,5 m. Chodník bude vedený po severozápadnej strane a bude mať šírku 2,0 m. Za chodníkom bude vedený pás zelene premenlivej šírky. V zúženom priestore bude pás upravený triedeným kamenivom. Po protiľahlej strane ulice bude vedený pás zelene.

V dotknutom území budú upravené všetky vjazdy a prepojovacie chodníky na susedné nehnuteľnosti v miestach brán a bránok v oplotení. V miestach priechodov pre chodcov bude realizovaná bezbariérová úprava pre peších a zrealizovaný varovný a signálny pás pre nevidiacich a slabozrakých.

#### Konštrukcia ciest úseky „A“ až „E“:

|                           |                              |                |        |
|---------------------------|------------------------------|----------------|--------|
| asfaltový betón           | AC <sub>o</sub> 11-II, 50/70 | STN EN 13108-1 | 50 mm  |
| postrek spojovací emulzný | PSE 0,5 kg/m <sup>2</sup>    |                |        |
| asfaltový betón           | AC <sub>L</sub> 16-II        | STN EN 13108-1 | 70 mm  |
| postrek infiltračný       | PI 0,6 kg/m <sup>2</sup>     |                |        |
| cementom stmelená zmes    | CBGM C <sub>5/6</sub>        | STN EN 14227-1 | 180 mm |
| štrkodrva fr. 0-63 mm     | ŠD                           | STN 736126     | 200 mm |
| Spolu                     |                              |                | 500 mm |

#### Konštrukcia parkovísk:

|                               |    |              |        |
|-------------------------------|----|--------------|--------|
| drenážna betónová dlažba sivá |    | STN EN 1338  | 80 mm  |
| drvené kamenivo fr. 4-8 mm    |    | STN EN 13242 | 30 mm  |
| štrkodrva fr. 0-32 mm         | ŠD | STN 736126   | 180 mm |
| štrkodrva fr. 0-63 mm         | ŠD | STN 736126   | 200 mm |
| Spolu                         |    |              | 490 mm |

#### Konštrukcia parkovísk a plochy pri šatniach:

|                            |    |              |        |
|----------------------------|----|--------------|--------|
| betónová dlažba sivá       |    | STN EN 1338  | 80 mm  |
| drvené kamenivo fr. 4-8 mm |    | STN EN 13242 | 30 mm  |
| štrkodrva fr. 0-32 mm      | ŠD | STN 736126   | 180 mm |
| štrkodrva fr. 0-63 mm      | ŠD | STN 736126   | 200 mm |
| Spolu                      |    |              | 490 mm |

#### Konštrukcia chodníkov:

|                            |    |              |        |
|----------------------------|----|--------------|--------|
| betónová dlažba sivá       |    | STN EN 1338  | 60 mm  |
| drvené kamenivo fr. 4-8 mm |    | STN EN 13242 | 40 mm  |
| štrkodrva fr. 0-63 mm      | ŠD | STN 736126   | 200 mm |
| Spolu                      |    |              | 300 mm |

Okraje miestnych ciest budú olemované cestným betónovým obrubníkom, v dotyku s chodníkmi a zeleňou s prevýšením 10 cm, v dotyku s parkoviskami so zapustením do úrovne okraja vozovky, alebo nábehové obrubníky. Chodníky budú od príľahlej zelene a pásov z triedeného kameniva oddelené zapusteným parkovým obrubníkom. Cestný obrubník v mieste priechodu pre chodcov bude bezbariérový upravený do úrovne okraja vozovky. Zároveň bude na chodníku vyznačený varovný a signálny pás z dlažby pre nevidiacich a slabozrakých.

#### Odvodnenie

Odvodnenie ciest bude riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom do navrhovaných uličných vpustov. Spevnená plocha a parkovisko pri šatniach budú odvodnené do navrhovaného odvodňovacieho žľabu s prekrytím liatinovým roštom. Navrhované uličné vpusty a odvodňovací žľab budú pripojené na dažďovú kanalizáciu.

#### **SO 02 - Dažďová kanalizácia a vsakovanie**

Pre odvodnenie navrhovaných prístupových komunikácií – materiál povrchu asfaltobetón – okolo ihriska je navrhnuté kanalizačné potrubie DN 300, odtokové potrubie z vpustí bude DN 200. Územie bude odvodnené do dvoch vsakovacích celkov, v ktorých je navrhnutá retenčná nádrž (R1 38 m<sup>3</sup> a R2 25 m<sup>3</sup>) s prepadom do vsakovacej šachty. Retenčné nádrže, ako aj vsakovacie šachty VŠ budú osadené pri hracej ploche ihriska v zeleni. Vrt bude hĺbky cca 6 m. Vsakovací vrt priemeru Ø 1000 mm bude vybudovaný s dostatočnou činnou filtračnou časťou. Filtračná časť bude pozostávať z dvoch úsekov - spodný filter bude na úrovni štrkov a pieskov v hĺbke od 6 m p.t., vrchný filter bude vo výške cca 3 m od terénu.

Dažďová kanalizácia je navrhnutá ako gravitačná, kanalizačné potrubie je navrhnuté z kanalizačných PVC rúr hrdlových odpadových pre uloženie do zeme, oranžovej farby DN 300, dĺžky 427 m, potrubie od vpustí DN 200 dĺžky 95 m. Na potrubí budú osadené šachty z betónových skruží DN 1000 mm s liatinovými poklopami DN 600.

Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami bude dodržané ustanovenie STN 73 6005.

### **SO 03 - Verejné umelé osvetlenie**

Na ulici bude vyhotovené verejné umelé osvetlenie pomocou LED svietidiel Siteco SL11 3000K, 65,39 W. Svetidlá budú umiestnené na 6 m oceľových stožiaroch inštalovaných na betónových pätkách. Umelé osvetlenie bude napájané z navrhovaného rozvádzača HASMA RVO. Rozvádzač verejného osvetlenia bude napájaný z navrhovanej rozpojovacej skrine SR10.4 káblom NAYY-J 4x16. Jednotlivé stožiare budú prepojené pomocou káblov NAYY-J 4x16, ktoré budú uložené v zemi a chránené elektroinštaláčnymi chráničkami DUOFLEX 50/40. V jednotlivých stožiaroch bude kábel NAYY-J 4x16 prepojený cez svorkovnicu GURO 2072, kde bude umiestnené istenie jednotlivých svietidiel. Prepoj medzi svorkovnicou a svetidlom bude vyhotovený pomocou vodiča HO7RN-F 5G1,5. Stožiare budú pripojené na uzemnenie pomocou vodičov FeZn Ø10. Uzemnenie bude vyhotovené pomocou vodičov FeZn 30x4.

Osvetlenie priechodov pre chodcov bude vyhotovené pomocou svietidiel Siteco SL11 Mini PC-R, ktoré budú inštalované na 4 m stožiaroch s 1000 mm výložníkmi. Svetidlá priechodov pre chodcov budú umiestnené obojsmerne 1 m pred prechodom v smere jazdy vozidla.

### **SO 04 - Futbalové ihrisko**

#### **04.01 Úprava hracej plochy**

Jestvujúce futbalové ihrisko je vzhľadom na priestorové možnosti veľké, v južnom rohu nie je priestor pre komunikáciu a chodník. Tvar hracej plochy je nevhodný, lichobežníkový. Preto boli zadefinované nové zmenšené rozmery futbalového ihriska 59,00 m × 98,50 m. Vzhľadom na to, že hracia plocha bude zmenšovaná a posúvaná, bude potrebné vytýčiť hraciu plochu a presunúť bránky do novej polohy. Pôjde o nové brány hliníkovej konštrukcie, osadené do nových puzdier. Brány bude možné z puzdier uvoľniť a odložiť pri údržbe trávnik. Pred realizáciou prác na novom oplotení a úpravách hracej plochy bude potrebné demontovať jestvujúce siete s konštrukciou za bránami, ktorá je vzhľadom na návrh cesty v nevyhovujúcej polohe a v zlom technickom stave. Demontované bude aj zábradlie okolo pôvodnej hracej plochy. Po stavebných zásahoch bude v mieste ich konania potrebná obnova trávnik.

#### **04.02 Oplotenie**

Okolo hracej plochy je navrhované stĺpikové oplotenie s výplňou z pozinkovaných a následne poplastovaných plotových panelov 2D v dvoch úrovniach vo farbe RAL 7016. Po bočných stranách bude do výšky 3,3 m v premenlivej vzdialenosti minimálne 2,0 m od postrannej čiar. Na teréne bude betónová typová podhrabová doska. Nosné stĺpy budú oceľové typové 80 × 80 × 3 mm, pozinkované a poplastované, vo vzdialenosti 2,5 m. Súčasťou oplotenia bude jedna jednokrídlová bránka šírky 1,0 m. Celková dĺžka oplotenia bude 208,7 m.

V úseku za tribúnou a popri prístrešku a bufete bude oplotenie znížené na výšku 2,28 m. Oplotenie bude v dĺžke 29,5 m s podhrabovou doskou, v dĺžke 12,65 m bude bez podhrabovej dosky. Nosné stĺpiky budú oceľové typové 60 × 60 × 2 mm, pozinkované a poplastované, vo vzdialenosti 2,5 m. Pre osadenie stĺpikov pri prístrešku bude rozobraná a spätne uložená jestvujúca zámková dlažba. Panely plotu budú kotvené aj do drevenej konštrukcie prístreška. Pri bufete bude súčasťou oplotenia typová bránka šírky 1,25 m, ktorá bude slúžiť ako vchod pre návštevníkov.

V rámci oplotenia areálu ihriska je pri tribúne aj väčšia dvojkrídlová brána šírky 4 m, výšky 3,2 m, ktorá bude slúžiť pre vjazd techniky do areálu.

#### 04.03 Ochranné siete za bránami

Za bránami sa uvažuje s novými ochrannými sieťami P1 do výšky 6,0 m s výplňou z ocelových pozinkovaných, poplastovaných zvarovaných 2D panelov v troch úrovniach. Táto bariéra je riešená ako súčasť oplotenia v celkovej dĺžke 100 m. Vzdialenosť od bránkovej čiaru bude premenlivá. V úseku pri šatniach budú súčasťou dve typové bránky – jedna jednokrídlová šírky 1,25 m pre vstup hráčov a druhá dvojkrídlová šírky 2 m pre vjazd kosačky. Nosné stĺpy budú ocelové 100 × 150 × 4 mm, pozinkované a poplastované, vo vzdialenosti 2,5 m, ktoré sú v hornej časti doplnené rozperami z prierezu RHS 100 × 50 × 3. Tieto rozpery sú doplnené aj nad vstupnými brámkami. V niektorých poliach je navrhnuté zavetrenie z prierezu RHS 50 × 50 × 3. Maximálny počet prázdnych polí, ktoré môžu byť bez zavetrenia, je 5 polí. V dolnej časti oplotenia bude osadená betónová typová podhrabová doska. Na bariéru nebude možné inštalovať reklamy, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie pôsobením vetra.

#### 04.04 Umelé osvetlenie ihriska

Na futbalovom ihrisku bude vyhotovené nové umelé osvetlenie pomocou 24 LED svietidiel SINCLAIR FL2 300 W. Svietidlá budú umiestnené na ôsmich 12 m ocelových stožiaroch STK76/120/3K12, na dvojramenných výložníkoch. Stožiare budú prepojené pomocou káblov NAYY-J 4x16, ktoré budú uložené v zemi, pri vstupe do jednotlivých stožiarov budú chránené elektroinštalačnými chráničkami DUOFLEX 40/32. V jednotlivých stožiaroch bude kábel NAYY-J 4x16 prepojený cez svorkovnicu GURO 2072. Prepoj medzi svorkovnicou a svietidlom bude vyhotovený pomocou vodiča CYKY-J 3x1,5.

Umelé osvetlenie bude napájané z navrhovaného rozvádzača RS umiestneného na fasáde objektu šatní. Rozvádzač RS bude napájaný z existujúceho rozvádzača futbalových šatní RH1 káblom CYKY-J 4x10.

Pri stožiaroch č. 1, 4, 5 a 8 budú umiestnené zásuvkové skrine ZS1 až ZS4 vyhotovené ako pilierové. Skrine budú napájané z rozvádzača RS pomocou kábla NAYY-J 4x16.

Jednotlivé stožiare a zásuvkové skrine budú pripojené na uzemnenie pomocou vodičov FeZn Ø 10.

### **SO 06 - Distribučné rozvody NN**

#### **06.01 Preloženie vzdušného NN distribučného rozvodu do zeme**

##### 2.1. Demontáž existujúceho vzdušného vedenia:

Existujúce distribučné vzdušné vedenie umiestnené na uliciach Športová a Krátka bude zdemontované a nahradené novým zemným distribučným rozvodom. Existujúce podperné betónové stĺpy (9 kusov) a betónové dvojité stĺpy (4 kusy) budú zdemontované.

##### 2.2. Distribučné rozvody:

Nový distribučný rozvod bude vyhotovený pomocou rozpojovacích skríň SR č. 0090-0006 až SR č. 0090-0011, zaslučkovaných do existujúcich distribučných rozvodov. Z existujúcej rozpojovacej skrine SR č. 0090-0095 bude rozvod pokračovať pomocou kábla NAYY-J 4x240 cez SR č. 0090-0006 a SR č. 0090-0007 do SR č. 0090-0008. Z rozpojovacej skrine SR č. 0090-0008 bude napájaná SR č. 0090-0009 pomocou kábla NAYY-J 4x240. Navrhovaná skriňa VRIS č. 0090-0011, umiestnená na koncovom podpernom bode, bude napájaná pomocou kábla NAYY-J 4x240 a SR č. 0090-0010, ktorá bude zaslučkovaná do existujúcej rozpojovacej skrine SR č. 0090-0088 káblom NAYY-J 4x240 cez káblovú spojku.

Uloženie káblov v zemi bude v zmysle STN 33 2000-5-52 v pieskovom lôžku, označené budú výstražnou fóliou, káble budú chránené elektroinštalačnými chráničkami.

Skrine budú pripojené na uzemnenie vyhotovené pomocou vodičov FeZn 30x4, uložených v káblových vývodoch. Do jednotlivých skríň budú vyvedené vodiče FeZn D10.

##### Koncový podperný bod č. 146:

Koncový podperný bod nízkonapäťového vedenia bude riešený ako betónový stožiar typu LB 9/12. Stožiar bude vybavený ochranným uzemnením, realizovaným ako kruhový zemnič z

pásoviny FeZn 30 × 4 mm, s pripojením na uzemňovací vývod stožiaru vodičom FeZn Ø 8 mm. Spoje budú vykonané zváraním alebo certifikovanými svorkami a chránené proti korózii. Na koncovom podpernom bode LB 9/12 budú osadené NN prepäťové obmedzovače (SPD) na jednotlivých fázových vodičoch L1, L2 a L3, zapojené medzi fázový vodič a uzemnenie stožiaru. Obmedzovače budú určené pre napäťovú sústavu 230/400 V a budú typu T1+T2, vhodné pre vonkajšie NN vedenia. Prepojenie prepäťových obmedzovačov s uzemnením stožiaru bude vykonané vodičom FeZn Ø 8 mm (resp. ekvivalentným vodičom Cu min. 16 mm<sup>2</sup>).

#### **06.02 NN prípojky rodinných domov**

Z jednotlivých rozpojovacích skríň SR10 č.0090-0006 až SR7 č.0090-0010 budú pomocou káblov NAYY-J 4x16 napájané jednotlivé elektromerové rozvádzače RE. Káble budú uložené v zemi, pod cestnou komunikáciou uložený v chráničke FXKV 52/63. Elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste, hodnoty MRK existujúcich elektromerových rozvádzačov budú zachované. Všetky rozvodné skrine SR budú pripojené na uzemnenie vyhotovené pomocou vodičov FeZn 30x4 a FeZn D10.

#### **SO 07 - Prekládka miestneho rozhlasu**

Navrhovaný rozhlasový rozvod bude vyhotovený pomocou kábla CYKY-O 2x2,5, ktorý bude vedený v zemi. Rozhlasový rozvod bude napájaný z existujúceho miestneho rozhlasového rozvodu umiestneného na podpernom bode. Rozhlasové reproduktory budú umiestnené na navrhovaných stožiaroch verejného osvetlenia. Existujúci rozhlasový rozvod, umiestnený na distribučných podperných bodoch, bude zdemontovaný.

Obec Voderady, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"), podľa § 84 ods. 5 stavebného zákona a následne podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení účinnom do 31.03.2025 (ďalej už len „stavebný zákon č. 50/1976 Zb.“) oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky podať do

#### **7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,**

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné dni: Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 8:00-12:00).

#### **Poučenie:**

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Anita Gajarská  
starostka obce Voderady

**Doručí sa verejnou vyhláškou:**

1. Obec Voderady

- všetkým známym účastníkom konania:

- vlastníkom dotknutých pozemkov a stavieb:

pozemky register "C": parc. č. 239/6, 239/8, 240/2, 245/1, 246/1, 266/9, 266/10, 267/4, 926/1, 217/5, 246/2, 246/9, 246/11, 246/13,

pozemky register "E": parc. č. 207, 210/2, 211, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 223/4, 224, 227/1, 227/2, 228, 231, 232, 235, 236/1, 236/2, 239, 245, 246, 266/10, 718, 926

- vlastníkom susedných pozemkov a stavieb :

pozemky register "C": 246/12, 269/5, 269/10, 269/1, 269/2, 268/6, 268/5, 268/1, 268/3, 268/2, 267/2, 267/1, 267/3, 730/1, 730/5, 718/1, 718/2, 207/2, 210/3, 216/3, 216/4, 217/3, 217/4, 224/2, 227/4, 231/3, 235/3, 239/5, 239/9, 239/10, 239/11, 240/14, 240/10, 240/6, 246/14, 246/10, 215/2, 211, 215/1, 218/1, 217/1, 217/6

Vyvesením na úradnej tabuli :

Obec Voderady

Centrálna úradná elektronická tabuľa

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce ( Obec Voderady), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

-----  
vyvesené dňa  
podpis, pečiatka

-----  
zvesené dňa  
podpis, pečiatka

Na vedomie (bez účinku doručenia):

1. Obec Voderady, Pavlická súp. č. 262/1, 919 42 Voderady
2. Veronika Benkovská, Voderady súp. č. 348/21, 919 42 Voderady
3. Viliam Benkovský, Športová súp. č. 348/21, 919 42 Voderady
4. Ing. Ivan Lacuška, Voderady súp. č. 356, 919 42 Voderady
5. Jana Lacušková, Voderady súp. č. 356, 919 42 Voderady
6. MUDr. PhD. Viera Smetanová, Lachova 1604/25, 851 03 Bratislava
7. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

- projektant:

8. Architekt Martin Holeš s.r.o., Richarda Vadrnu súp. č. 9666/18, 917 08 Trnava

9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
10. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, 917 02 Trnava
11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
12. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
13. OR PZ Trnava, Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01 Trnava
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
15. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
16. Spoločný obecný úrad - k spisu